



CABLE INNOVABLE AEROPUERTO FAA L-824 B BLINDADO 5KV



- Conductor: Cobre trenzado desnudo.
- Aislamiento: EPR.
- Capa semiconductora: Cinta semiconductora aplicada en forma helicoidal.
- Blindaje: Blindado en cinta de cobre.
- Separador: Cinta separadora
- Cubierta Externa: CPE.
- Fabricado en color negro RAL 9005.
- Tensión nominal: 5,0 KV

Identificación

INNOVCABLE __ X AWG 5000V EPR 90 C FAA-L824, TIPO B BLINDADO

Especificaciones aplicables

FAA AC150/5345-7F



NEMAWC74

Especificación FAA L-824 B

ICEA S-93-639

Aplicaciones

El cable de iluminación de aeropuertos está construido para uso subterráneo de acuerdo con los requisitos de (FAA) L-824 B para circuitos de iluminación de aeropuertos FAA AC150/5345-7F. Conductores de cobre recocido desnudo clase B, aislados con EPR resistentes a la abrasión, la humedad y el calor. El cable de iluminación para aeropuertos se utiliza principalmente para circuitos de iluminación en serie para pistas, sistemas de control y otras instalaciones multifuncionales. Se puede utilizar en enterramiento directo, conductos o canales.

Temperatura máxima del conductor

- Temperatura de uso fija: -40°C a $+85^{\circ}\text{C}$
- Temperatura máxima del conductor en funcionamiento normal: $\leq 90^{\circ}\text{C}$

Notas

- Podemos producir, a pedido, varias otras opciones y configuraciones de cables. Innovcable se reserva el derecho de cambiar este catálogo sin previo aviso.



Size mm ² /AWG	Conductor		Insulation		Sheath		Approx. Weight	Maximum Conductor DC Resistance 20°C Ω/km
	Structure No.	Approx.OD. Mm	Nominal Thickness mm	Approx.OD. mm	Nominal Thickness mm	Approx.OD. Mm	CU kg/km	
1×6 mm ²	7	3.12	2.3	7.72	1.2	11.1	194	3.08
1×8AWG	7	3.69	2.3	8.29	0.76	11.7	225	2.144



- Conductor: Cobre trenzado desnudo.
- Aislamiento: EPR.
- Capa semiconductora: Cinta semiconductora aplicada en forma helicoidal.
- Blindaje: Blindado en cinta de cobre.
- Separador: Cinta separadora
- Cubierta Externa: CPE.
- Fabricado en color negro RAL 9005.
- Tensión nominal: 5,0 KV



Identificación

INNOVCABLE __ X AWG 5000V EPR 90 C FAA-L824, TIPO B BLINDADO

Especificaciones aplicables

FAA AC150/5345-7F

NEMAWC74

Especificación FAA L-824 B

ICEA S-93-639

Aplicaciones

El cable de iluminación de aeropuertos está construido para uso subterráneo de acuerdo con los requisitos de (FAA) L-824 B para circuitos de iluminación de aeropuertos FAA AC150/5345-7F. Conductores de cobre recocido desnudo clase B, aislados con EPR resistentes a la abrasión, la humedad y el calor. El cable de iluminación para aeropuertos se utiliza principalmente para circuitos de iluminación en serie para pistas, sistemas de control y otras instalaciones multifuncionales. Se puede utilizar en enterramiento directo, conductos o canales.



Temperatura máxima del conductor

- Temperatura de uso fija: -40°C a +85°C
- Temperatura máxima del conductor en funcionamiento normal: ≤90°C

Notas

- Podemos producir, a pedido, varias otras opciones y configuraciones de cables.
- Innovcable se reserva el derecho de cambiar este catálogo sin previo aviso.

Size mm ² /AWG	Conductor		Insulation		Sheath		Approx. Weight	Maximum Conductor DC Resistance 20°C Ω/km
	Structure No.	Approx.OD. Mm	Nominal Thickness mm	Approx.OD. mm	Nominal Thickness mm	Approx.OD. Mm	CU kg/km	
1×6 mm ²	7	3.12	2.3	7.72	1.2	11.1	194	3.08
1×8AWG	7	3.69	2.3	8.29	0.76	11.7	225	2.144